



KNOFEDT


Etikette nr: III

GODKENDT


18.05.2021

for pakninger på ^{750 ml, 5 L, 10 L,}
Miljøstyrelsen _{25 L}

Charlotte Brundtland



KLAR TIL
BRUG



ALGEFJERNER

TIL BEKÆMPELSE AF: ALGER PÅ HÅRDE OVERFLADER SOM CEMENT, FIBERCEMENT, BETON OG TEGL, TRÆ, GLAS, METAL, PLAST, SOLCELLER, MURSTEN, PÅ TAGE, FACADER, FLISER, TRÆTERASSER, HAVEMØBLER OG HEGN MM. TIL ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE.

Deklaration: Algemiddel reg. nr.: 777-10. Omfattet af bekendtgørelsen af bekæmpelsesmidler.

Aktivstoffer: Didecyltrimethylammoniumchlorid 0,5% w/w, 5 g/l, 20° C.

Præparattype: Væske

5 liter



KNOFEDT ALGEFJERNER · KLAR TIL BRUG

Algemiddel:

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader.

Forsigtig:

Udslip opsamlles. Undgå kontakt med huden samt øjnene. Børn og dyr bør ikke være til stede under behandling. Vask huden efter arbejdet. Indånd ikke spray. Må kun bruges udendørs.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: **Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå udledning til miljøet. Overskydende brugsopløsning må kun ledes til kloak som er tilkoblet rensningsanlæg. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

Førstehjælp: Kommer midlet i øjnene skylles grundigt med vand.

Deklaration: Algemiddel – reg nr. 777-10.
Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Præparattype: Væske.

Aktivstof: Didecylidimethylammoniumchlorid
0,5 % w/w, 5 g/l, 20 °C.

Netto volumen: 5,0 liter plastdunk

Holdbarhed: 3 år (se prod. dato)

Batchnummer / Produktionsdato:



Godkendelsesindehaver og distributør:
Nowcoast Industrial A/S
Stålvvej 3, DK-6000 Kolding · Tlf.: 75 50 11 11

Brugsanvisning:

Knofedt Algefjerner · Klar til brug er et algemiddel baseret på nedbrydelige kationiske tensider. Produktet virker kemisk og er velegnet til at fjerne alger og belægninger fra alle hårde overflader.

Knofedt Algefjerner · Klar til brug skal ikke fortyndes. Knofedt Algefjerner indeholder 0,5 % aktivstof.

Knofedt Algefjerner · Klar til brug anvendes på alle typer hårde overflader, såsom cement, fibercement, beton, tegl, træ, glas, metal, plast, og pvc. Overfladen skal være tør inden påføring. Knofedt Algefjerner påføres med børste, vandkande med spreddebom eller havesprøjte.

Rækkeevne: 4-6 m²/L

Hvis overfladen som ønskes behandlet er meget begroet af alger anbefales at foretage en mekanisk rensning inden påføring af midlet.

Der skal benyttes handsker under påføringen.

Genbehandling anbefales ca. 1 gang årligt – for at opnå en blivende pæn overflade uden alger. Produktet anvendes ved minimum +5°C – og overfladen skal være fri af is- og snerester.

Rester og tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.

P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Knofedt Algefjerner er dansk produceret.



Produceret i DK for:
SAM PARTNER A/S · DK-6000 Kolding
Tlf.: +45 88 44 33 00
Varenr. 90274

5 liter