



ÅLASKA®

KUN TIL
UDENDØRS
BRUG

ALGE- FJERNER

TIL BEKÆMPELSE AF ALGER PÅ
TAG, FLISER, TRÆ & MURVÆRK

Etikette nr: II
GODKENDT

15.10.2025

for pakninger på 2,5 L
Miljøstyrelsen

Pia H. Andersen

KLAR
TIL BRUG
5 LITER

Algemiddel:

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på tegl- og betontag, træ, fliser og murværk.

Sikkerhed:

FORSIGTIG. Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandling og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørret. Må kun bruges udendørs. Må kun påføres med lavtryksrenser (< 10 bar), sprøjte, pensel eller børste. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på tegl- og betontag, træ, fliser og murværk. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af overfladevand, eller hvor der er risiko for direkte udledning til overfladevand. Ved anvendelse på tag: Brugsvæsken skal opsamles efter påføring, f.eks. via tagrenden, og må ikke ledes til kloak. Ved anvendelse på lodrette overflader: Jordmiljøet omkring den behandlede overflade skal afdækkes ud til mindst 0,5 meter, således at spild og afstrømning nær overfladen kan opsamles og bortskaffes. Brugsvæsken må ikke ledes til kloak. Produktet må kun anvendes, hvis vejruddigten ikke viser udsigt til regn et døgn efter behandlingen. Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i kloak afløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Rester og emballage bortskaffes som farligt affald.

Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl.

Anvendelse:

ALASKA ALGEFJERNER er et flydende produkt, der er klar-til-brug. Produktet påføres med lavtryksrenser (< 10 bar), sprøjte, pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele arealet behandles samtidigt. Tag hensyn til vindretningen og sørg for at eventuelle rester bliver ledt bort på korrekt vis. Produktet skal ikke afskylles efter påføring.

Belægningerne vil efterhånden forsvinde grundet produktets virkning samt af de klimatiske forhold. Når overfladen er tør, kan eventuel efterfølgende behandling påbegyndes. Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5°C. Ved stærkt begroet overflade, anbefales det at foretage en mekanisk behandling - eksempelvis ved fejning eller børstning af overflade - inden påføring af ALASKA ALGEFJERNER.

Behandlingen foretages 1-2 gange årligt eller efter behov.

1 L produkt svarer til behandling af ca. 10-20 m² afhængig af påføringsmetode.

Indhold:

Præparattype: Væske

Emballagen indeholder 5L væske. Indhold af aktivt stof: Didecyl dimethylammoniumchlorid (CAS Nr. 7173-51-5) 0,5% w/w (5g/L ved 20°C). propan-2-ol (CAS Nr. 67-63-0) 0,2% w/w (2g/L ved 20°C). PR-nr. 4465092

Algemiddel - reg. nr. 1157-1. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Godkendelsesindehaver: Alaska A/S Løkkebyvej 12 5953 Tranekær.

Produktionsdato: Holdbarhedsdato Batchnummer:

ALASKA ALGEFJERNER 5 LITER

Alaska A/S · Løkkebyvej 12 · 5953 Tranekær

Tlf: +45 4772 2010 · www.alaska.dk



5 709621 330750