

PROTOXALGEFJERNER

ALGEBEKÆMPELSESMIDDEL

KLAR TIL
BRUG

Etikette nr: III

GODKENDT

26.01.2023

for pakninger på 2,5 L

Miljøstyrelsen

Cecilia Graff

Protox Algefjerner er klar til brug
og kan anvendes på alle gængse hårde overflader,
fx beton, sten, træ, tegl, plast, metal og glas.

L-nr 6161

Professionel
svampe-, skimmel- og
insektbekæmpelse

PROTOX

www.protox.dk

PROTOX ALGEFJERNER

ALGEMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader.

BRUGSANVISNING

ProtoxAlgefjerner er klar til brug og kan anvendes på alle gængse hårde overflader, som fx beton, sten, træ, tegl, plast, metal og glas. Produktet er velegnet til at fjerne alger og belægninger fra alle hårde overflader, der tåler vand. Ved kraftig algevækst eller besmudsning bør overfladen børstes/skrubbes ren med en stiv børste eller lignende inden behandlingen. Det kan være nødvendigt at genbehandle visse overflader 1 gang årligt. Rester og emballagen bortskaffes som farligt affald. Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om håndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl.

Påføring: Kan påføres med pensel/børste, ved sprøjtning (havesprøjte, vandkande) eller højtryksrensning.

Rækkeevne: 4-6 m²/L

Opbevaring: Opbevares frostfrit. Mindst holdbar i 24 mdr. efter fremstillingsdatoen.

Rengøring: Værktøj vaskes med vand og sæbe.

Fremstillingsdato og batch-nr: Se mærkningen andet-steds på emballagen.

Godkendelse: Algemiddel – reg. nr. 542-10. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Indeholder: Under 5% desinfektionsmiddel og alkohol. Aktivstoffet er: 0,5% (W/W%) didecylmethyllummonium chlorid, svarende til 4,98 g/l ved 20°C. Præparattype: Væske.

VIGTIG INFORMATION INDEN IBRUGTAGNING

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af overfladevand, eller hvor der er risiko for direkte udledning til overfladevand. Ved anvendelse på tag: Brugsvæsken skal opsamles efter påføring, fx via tagrenden, og må ikke ledes til kloak. Ved anvendelse på lodrette overflader: Jordmiljøet omkring den behandlede overflade skal afdækkes ud til mindst 0,5 meter, således at spild og afstrømning nær overfladen kan opsamles og bortskaffes. Brugsvæsken må ikke ledes til kloak. Produktet må kun anvendes, hvis vejrudsigten ikke viser udsigt til regn et døgn efter behandlingen. Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i kloakfløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FORSIGTIG

Må kun bruges udendørs. **Ved erhvervsmæssig anvendelse:** Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj ved brug af produktet. Der skal anvendes åndedrætsværn ved påføringsmetoder (fx højtryksrensning) der risikerer at danne partikler med en størrelse under 10 µm. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet.

UFI: 9N6Q-40J8-K00D-N4JA

5 713885 012221

Nettoindhold:
2,5 liter

L-nr 6162 DB-nr 2275097

PROTOX ApS · Fabriksvej 19 · DK-6000 Kolding
Tlf. 75 50 40 22 · info@protox.dk · www.protox.dk

PROTOX