



Etikette nr: II
GODKENDT

Den 27. december 2019

for pakninger på 5 L
Miljøstyrelsen



ALGEFJERNER

Algefjerner til bekæmpelse af:

Alger på hårde overflader som cement, fibercement, beton og tegl, træ, glas, metal, plast, solceller, mursten, på tage, facader, fliser, træterrasser, havemøbler og hegn mm.
Til årlig vedligeholdelse.



Deklaration: Algemiddel reg nr.: 777-11.
Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.
Aktivstoffer: Didecyldimethylammoniumchlorid 0,5 % w/w, 5 g/l, 20 °C.
Præparattype: Væske

PATENT ANMELDT Pat. pend. PA 2017 70262

5 liter

ALGEFJERNER

Algemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader.

Forsigtig

Udslip opsamlers. Undgå kontakt med huden samt øjnene.

Børn og dyr bør ikke være til stede under behandling. Vask huden efter arbejdet. Indånd ikke spray.

Må kun bruges udendørs.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader. Må ikke anvendes mod andre skadegældere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå udledning til miljøet.

Overskydende brugsløsning må kun ledes til kloak som er tilkoblet rensningsanlæg. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Kommer midlet i øjnene skylles grundigt med vand.

Deklaration:

Algemiddel – reg nr. 777-11
Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Præparattype:

Væske

Aktivstof:

Didecyldimethylammoniumchlorid
0,5 % w/w, 5 g/l, 20 °C.

Netto volumen: 5,0 liter plastdunk

Holdbarhed: 2 år (se prod. dato)

Batchnummer:

Brugsanvisning

Algefjerner er et algemiddel baseret på nedbrydelige kationiske tensider. Produktet virker kemisk og er velegnet til at fjerne alger og belægninger fra alle hårde overflader.

Algefjerner skal ikke fortyndes. Algefjerner indeholder 0,5 % aktivstof.

Algefjerner anvendes på alle typer hårde overflader, såsom cement, fibercement, beton, tegl, træ, glas, metal, plast og pvc.

Overfladen skal være tør inden påføring. Algefjerner påføres med børste, vandkande med spredébom eller havesprøjte.

Rækkeevne: 4-6 m²/L

Hvis overfladen som ønskes behandlet er meget begroet af alger anbefales at foretage en mekanisk rensning inden påføring af midlet.



**KLAR
TIL
BRUG**

Der skal benyttes handsker under påføringen.

Genbehandling anbefales ca. 1 gang årligt – for at opnå en blivende pæn overflade uden alger.

Produktet anvendes ved minimum +5 °C – og overfladen skal være fri af is- og snerester.

Rester og tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.

P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Algefjerner er produceret i Danmark.

Produktionsdato:

Godkendelsesindehaver:

Nowocoat A/S
Stålvvej 3, 6000 Kolding