

GORI®

ALGEFJERNER



Til udendørs træværk og havemøbler

Etikette nr: 1
GODKENDT
13.11.2023

for pakninger på 5 L
Miljøstyrelsen

Cecilia Graff

KLAR TIL
BRUG



- EFFEKTIV MOD ALGER
- DOKUMENTERET EFFEKT

GORI®

Algemiddel: Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på tegl- og beton-tag, træ, fliser og murværk.

Sikkerhed: FØRSIGTIG. Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandling og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørret. Må kun bruges udendørs. Må kun påføres med lavtryksrenser (10 bar), sprøjte, pensel og børste. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på tegl- og beton-tag, træ, fliser og murværk. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af overfladevand, eller hvor der er risiko for direkte udledning til overfladevand. Ved anvendelse på tag: Brugsvæsken skal opsamles efter påføring, f.eks. via tagrenden, og må ikke ledes til kloak. Ved anvendelse på lodrette overflader: Jordmiljøet omkring den behandlede overflade skal afdækkes ud til mindst 0,5 meter, således at spild og afstrømning nær overfladen kan opsamles og bortskaffes. Brugsvæsken må ikke ledes til kloak. Produktet må kun anvendes, hvis vejrudsigten ikke viser udsigt til regn et døgn efter behandlingen. Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømme i kloak-afløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Rester og emballage bortskaffes som farligt affald. Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl.

Indhold: Præparattype: Væske

Indhold af aktivt stof: Didecylidimethylammoniumchlorid (CAS Nr. 7173-51-5) 0,5% w/w (5g/L ved 20°C), propan-2-ol (CAS Nr. 67-63-0) 0,2% w/w (2g/L ved 20°C).

Algemiddel – reg. nr. 1150-1. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler. Godkendelsesindehaver: Knud E. Dan A/S, Lunikvej 40, 2670 Greve.

Batch:

Produktions dato:

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

5L

Produceret i Danmark.

PPG COATINGS DANMARK A/S

Gladsaxevej 300

2860 Søborg-DK

Tel.: +45 39 57 93 00 www.gori.dk

DE-nr.: XXXXXXXX

Sagskval nr.: 80016-000-13



8 716242 009641

ALGEFJERNER

- KLAR TIL BRUG
- EFFEKTIV MOD ALGER
- MÅ KUN ANVENDES PÅ Tegl- og BETONTAG, TRÆ, FLISER OG MURVÆRK

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLD

GORI Alge fjerner er et flydende produkt, der er klar til brug. Produktet påføres med lavtryksrenser (10 bar), sprøjte, pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet og at hele arealet behandles samtidig. Tag hensyn til vindretningen og sørg for at eventuelle rester bliver ledt bort på korrekt vis. Ved almindelig vedligeholdelse påføres produktet 1 til 2 gange årligt. Produktet skal ikke afskylles efter påføring, hvis ikke der skal foretages en efterbehandling. Belægningerne vil efterhånden forsvinde grundet produktets virkning samt af de klimatiske forhold. Ved stærkt begroet overflade anbefales det at foretage en mekanisk behandling, eksempelvis ved fejning eller børstning

– inden påføring af GORI ALGEFJERNER. Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5°C. 1 ltr. produkt svarer til behandling af ca. 10-20 m² afhængig af påføringsmetode.

RENGØRING TIL EFTERBEHANDLING

Efter nogle dages virketid foretages evt. afvaskning af områderne med GORI Trævask (Rengøringsmiddel), fx ved brug af børste eller højtryksrenser med et tilpasst tryk. Når overfladen er tør, kan en eventuel efterbehandling foretages.

Sales Quality No: 8006		Recipe No: RC BX-94-6872				
EE8034-V_EE8035-V		Modifications	Colours	R/A approv.	Approved	File for print
V	JBJ	New	CMYK	00.00.00	00.00.00	00.00.00
Can Supplier: Knud E. Dann						
Label Supplier:		Scanket: Papir		Vand:	Solvent:	
Label Measurements:		H: 135 mm	V: 135 mm	Market/Responsible: Louise Bjoern Lund (DK)		