

Neutralon®

- Klar til brug

KLAR TIL BRUG

ALGE FJERNER



Etikette nr.: IV
GODKENDT
15.03.2022

for pakninger på 1L og 5L
Miljøstyrelsen

Algefjerner til bekæmpelse af:

Alger på hårde overflader som cement, fibercement, beton og tegl, træ, glas, metal, plast, solceller, mursten, på tage, facader, fliser, træterasser, havemøbler og hegn mm. Til årlig vedligeholdelse:

5 liter

Deklaration: Algemiddel reg nr.: 777-9
Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.
Aktivstoffer: Didecyldimethylammoniumchlorid 0,5 % w/w, 5 g/l, 20 °C.
Præparattype: Væske

PATENT ANMELDT Pat. pend. PA 2017 70262

ALGEFJERNER

KLAR TIL BRUG

Algemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader.

Forsigtig

Udslip opsamles. Undgå kontakt med huden samt øjnene.

Børn og dyr bør ikke være til stede under behandling. Vask huden efter arbejdet. Må kun bruges udendørs.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: **Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af overfladevand, eller hvor der er risiko for direkte udledning til overfladevand. Ved anvendelse på tag: Brugsvæsken skal opsamles efter påføring, f.eks. via tagrenden, og må ikke ledes til kloak. Ved anvendelse på lodrette overflader: Jordmiljøet omkring den behandlede overflade skal afdækkes ud til mindst 0,5 meter, således at spild og afstrømning nær overfladen kan opsamles og bortskaffes. Brugsvæsken må ikke ledes til kloak. Produktet må kun anvendes, hvis vejrudsigten ikke viser udsigt til regn et døgn efter behandlingen. Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer."**

Førstehjælp: Kommer midlet i øjnene skylles grundigt med vand.

Deklaration: Algemiddel – reg nr. 777-9
Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Præparattype: Væske
Aktivstof: Didecyldimethylammoniumchlorid
0,5 % w/w, 5 g/l, 20 °C.

Netto volumen: 5,0 liter plastdunk

Holdbarhed: 3 år (se prod. dato)

Batchnummer:

Godkendelsesindehaver og distributør:

Nowocoat Industrial A/S
Stålvvej 3, DK-6000 Kolding
Tlf.: 75 50 11 11

Brugsanvisning

Neutralon - Klar til brug er et algemiddel baseret på nedbrydelige kationiske tensider. Produktet virker kemisk og er velegnet til at fjerne alger og belægninger fra alle hårde overflader.

Neutralon - Klar til brug skal ikke fortyndes. Neutralon - Klar til brug indeholder 0,5 % aktivstof.

Neutralon - Klar til brug anvendes på alle typer hårde overflader, såsom cement, fibercement, beton, tegl, træ, glas, metal, plast, og pvc. Overfladen skal være tør inden påføring. Neutralon - Klar til brug påføres med børste, vandkande med sprededom eller havesprøjte. P501: "Rester og emballage bortskaffes som farligt affald." "Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl."

Rækkeevne: 4-6 m²/L

Hvis overfladen som ønskes behandlet er meget begroet af alger anbefales at foretage en mekanisk rensning inden påføring af midlet.

Der skal benyttes handsker under påføringen.

Genbehandling anbefales ca. 1 gang årligt – for at opnå en blivende pæn overflade uden alger. Produktet anvendes ved minimum +5 °C – og overfladen skal være fri af is- og snerester.

Rester og tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.

P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Neutralon - Klar til brug Algeffjerner er danskproduceret.

Neutralon® - Klar til brug
Find mere information på neutralon.dk